

**DE** SpaCare pH Down-Granular wird zur Senkung des pH-Wertes im Wasser von Whirlpools verwendet.

#### **Gebrauchsanweisung:**

Der pH-Wert wird mit Hilfe eines Pooltesters oder Teststreifens geprüft. Liegt der pH-Wert zwischen 7,0-7,4, wird das Wasser von den badenden Personen als frisch und angenehm empfunden. Wenn der pH-Wert über 7,8 liegt, wird pH Down-Granular zugesetzt. Zum Absenken des pH-Wertes um 0,2 in 1000 l Wasser werden 9 g = 6 ml SpaCare pH Down zugesetzt. Zum Absenken des pH-Wertes um 0,5 in 1000 l Wasser werden 22 g = 15 ml SpaCare pH Down zugesetzt. Die Menge an pH Down, die zugesetzt werden soll, wird vorsichtig bei eingeschalteter Massagepumpe ins Wasser gegeben. Nach etwa 3 Min. ist der pH-Wert durch eine neue Messung zu prüfen. Ggf. diese Behandlung durch Zusatz einer weiteren Portion pH Down wiederholen, bis der pH-Wert zwischen 7,0-7,4 liegt. Bei weichem Wasser (z. B. Oberflächenwasser) kann eine Einstellung der Alkalität mit SpaCare Alka Up oder SpaCare Calcium Up erforderlich sein.

Keinesfalls verschiedene Chemikalien miteinander mischen, da dies gefährliche chemische Reaktionen verursachen kann.

Ausführliche Informationen erhalten Sie auf unserer Website:  
[www.spacare.dk](http://www.spacare.dk)

---

**SE** SpaCare pH Down används i utomhusspa, massagebadkar och bubbelbad för att sänka badvattnets pH-värde.

#### **Bruksanvisning:**

pH-värdet mäts med en pooltester/teststrips. Vid pH 7,0-7,4 känns vattnet skönt och behagligt när man badar. Är pH-värdet över 7,8 tillsätter man SpaCare pH Down. Granular För att sänka pH-värdet 0,2 i 1000 l vatten tillsätts 9 g = 6 ml SpaCare pH Down. För att sänka pH-värdet 0,6 i 1000 l vatten tillsätts 22 g = 15 ml SpaCare pH Down. Strö försiktigt ut den mängd pH Down som ska tillsättas i badvattnet samtidigt som massagepumpen är på. Efter ca. 3 minuter gör du en ny mätning av pH-värdet. Upprepa behandlingen vid behov genom att tillsätta ytterligare en dos pH Down tills pH-värdet ligger mellan 7,0 och 7,4. Om du använder mjukt vatten, t.ex. ytvatten, kan det bli nödvändigt att justera badvattnets alkalitet med SpaCare Alka Up eller SpaCare Calcium Up.

Blanda aldrig kemikalier med varandra. Detta kan orsaka farliga kemiska reaktioner.

Mer information finns på: [www.spacare.dk](http://www.spacare.dk)

**DA** SpaCare pH Down Granular anvendes i udendørs- og indendørs spa til sænkning af badevandets pH-værdi.

#### **Brugsanvisning:**

pH-værdien måles med en pooltester/teststrips. Ved pH mellem 7,0-7,4 opleves vandet friskt og behageligt af de badende. Er pH-værdien over 7,8 tilsættes pH Down Granular For at sænke pH-værdien 0,2 i 1000 ltr. vand, tilsættes 9 g = 6 ml SpaCare pH Down For at sænke pH-værdien 0,5 i 1000 ltr. vand, tilsættes 22 g = 15 ml SpaCare pH Down Den mængde pH Down der ønskes tilsat, drysses forsigtigt ud i badevandet med massagepumpen kørende. Efter ca. 3 min. kontrolleres pH-værdien ved en ny måling. Gentag om nødvendigt behandlingen ved tilsætning af endnu en portion pH Down, indtil pH-tallet ligger mellem 7,0-7,4. Anvendes "blødt" vand, f.eks. overfladevand, kan en justering af badevandets alkalitet med SpaCare Alka Up eller SpaCare Calcium Up være nødvendig.

Bland aldrig kemikalier med hinanden, da dette kan fremkalde farlige kemiske reaktioner.

Mer information finns på: [www.spacare.dk](http://www.spacare.dk)

---

**NO** SpaCare pH Down Granular brukes i massasjebad og boblebadkar til å senke badevannets pH-verdi.

#### **Bruksanvisning:**

pH-verdien måles med en bassengtester/teststrips. Ved pH mellom 7,0-7,4 føles vannet friskt og behagelig av de som bader. Er pH-verdien over 7,8 tilsettes pH Down. For å senke pH-verdien 0,2 i 1000 liter vann, skal det tilsettes 9 g = 6 ml SpaCare pH Down. For å senke pH-verdien 0,5 i 1000 liter vann, skal det tilsettes 22 g = 15 ml SpaCare pH Down. Dryss forsiktig den mengden pH Down som ønskes tilsatt, ut i badevannet med massasjeumpen i gang. Etter ca 3 min. kan pH-verdien kontrolleres med en ny måling. Gjenta behandlingen om nødvendig ved å tilsette enda en porsjon pH Down til pH-tallet ligger mellom 7,0 og 7,4. Brukes "bløtt" vann, f.eks. overflatevann, kan det være nødvendig å justere badevannets alkalitet med SpaCare Alka Up eller SpaCare Calcium Up.

Bland aldri kjemikalier med hverandre, da det kan forårsake farlige kjemiske reaksjoner.

Få mer informasjon på: [www.spacare.dk](http://www.spacare.dk)